

CONCEPT

MACCHINE AGRICOLE

ERUGINI

SRL

AF BF

FRESATRICI
ROTARY TILLERS
FRAISES ROTATIVES
BODENFRASEN

Per trattori fino a 75 hp

Tractors up to 75 hp



Pour tracteurs jusqu'à 75 Cv

Bodenfräse für Schlepper bis 75 PS



AF
BF



- Il robusto riduttore in ghisa è protetto da una frizione per evitare sovraccarichi.

- The purpose built heavy duty cast iron gearbox is protected by a slip clutch for trouble free operation.

- Le robuste boîtier en fonte est protégé par un embrayage pour éviter des surcharges.


- Das kräftige Gußeisengetriebe wird durch eine Kupplung geschützt, um Überleistungen zu vermeiden.

- Cofano posteriore regolabile per un livellamento ottimale del terreno.

- Rear shield controls the soil mix.

- Le capot postérieur peut être réglé en hauteur pour niveler le sol.

- Es ist möglich die Auswurfsklappe einzustellen.



- Nella versione BF la fresa è dotata di riduttore a 4 velocità per ottenere il lavoro migliore con qualsiasi tipo di terreno

- The BF model is fitted with a four speed gearbox to achieve the best results in any condition.

- La fraise BF a un reducteur à 4 vitesses pour l'entretien des tous types de terrain.


- Die Bodenfräse BF ist mit einem 4-stufen-Wechselgetriebe ausgestattet für hoch Leistungen auf alle Boden








- Gli ingranaggi da 35 mm di spessore utilizzati nella robusta trasmissione laterale della fresa AF sono supportati da grossi cuscinetti di alta qualità per far fronte alle condizioni più gravose.

- The AF rotary tiller features a strong gear side transmission. The 11/2" thick gears, mounted on heavy duty quality bearings, can withstand the most demanding conditions

- Les pignons utilisés dans la robuste transmission latérale de la fraise AF ont épaisseur de 3 5 mm et sont tenus par des gros roulements de qualité. Cet équipement permet le travail dans les conditions les plus difficiles.

- 35 mm Dicke Zahnräder, durch große Qualitätslager festgehalten, für den seitlichen Antrieb der Bodenfräse AF, um die schlechten Arbeitsbedingungen zu tragen.



MODELLO								
	Kw	CV	cm	cm (AxBxC)	cm	nr	nr	Kg
AF 135	26 - 52	35 - 70	131	143 x 90 x 100	20	6	30	346
AF 145	29 - 52	40 - 70	146	158 x 90 x 100	20	7	36	382
AF 160	33 - 52	45 - 70	156	168 x 90 x 100	20	7	36	403
AF 185	37 - 52	50 - 70	180	192 x 90 x 100	20	8	42	440
AF 210	44 - 52	60 - 70	204	216 x 90 x 100	20	9	48	480
BF 135	26 - 55	35 - 75	131	143 x 90 x 100	20	6	30	372
BF 145	29 - 55	40 - 75	146	158 x 90 x 100	20	7	36	407
BF 160	33 - 55	45 - 75	156	168 x 90 x 100	20	7	36	428
BF 185	37 - 55	50 - 75	180	192 x 90 x 100	20	8	42	466
BF 210	44 - 55	60 - 75	204	216 x 90 x 100	20	9	48	504

Dati, caratteristiche e illustrazioni, sono puramente indicativi e non impegnativi. / Technical data, particulars and illustrations are merely indicative and not binding. Les données, les caractéristiques et les illustrations sont tout simplement à titre indicatif et n'engagent pas. / Änderungen vorbehalten.

CONCEPT
SRL
MACCHINE AGRICOLE PERUGINI

Via Dell'Artigianato 11 - 47014 MELDOLA - ITALY
PHONE: +390543494602 - FAX: +390543494727
Email: sales@conceptagri.com

www.conceptagri.com